

Anvisning Oxford utdragbar Köksblandare 6395

Montering

PEX slangarna för anslutning av inkommande vatten monteras i undersidan av blandarhuset.
Lägg lite vattenfast fett på O-ringarna.

Montera blandaren i bänkskivan med den medföljande skruvsatsen.

Den utdragbara slangen förs igenom pipen och ansluts i den gängade tappens som håller fast blandaren i bänken.
Montera och anpassa blyvikterna på slangen.

Anslut PEX slangarna till kall och varmvattenledningen.
PEX slangarnas anslutning är 3/8" plantätning.

Slå på vattnet och kontrollera funktionen noggrant.



Drift och skötsel Rengöring

Greppet på blandaren förs utåt för flöde, bakåt för varmvatten och framåt för kallvatten.

När flödet är på kan strålen ändras från normal till dusch genom att föra ner knappen på det utdragbara munstycket. Strålen återställs när flödet bryts.

Tag för vana att rengöra din blandare ofta så att det inte lagras för mycket smuts, tvål och partiklar på ytan.

Färg/ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med en mjuk trasa och mild tvållösning.
Efterskölj med rent vatten och polera med mjuk och torr trasa.

Använd inte sura, slipande eller kalklösande skurmedel. Det kan skada ytan.

Skruva loss och rengör strålsamlaren med jämna mellanrum.

Vid risk för frost skall blandaren och ledningen tömmas helt på vatten.
Lämna av och på spaken i öppet läge.
För att vara helt säker skall blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.



Duschbyggarna AB
Årsta Skolgränd 20
117 43 Stockholm

t. 08-442 76 60
f. 08-442 76 69
m. info@duschbyggarna.se

Oxford Köksblandare 6395

